

Edition : 2016*

DESCRIPTION

La **COLLE MTA** est destinée à la fixation au sol des bandes podotactiles et rails de guidage, servant d'aide à la circulation des personnes malvoyantes et aveugles. De part sa nature méthacrylate, la compatibilité avec les bandes podotactiles LABRADOR et rails de guidage MILAN est optimale.

Les différentes couleurs disponibles permettent de s'adapter aux éléments à coller, la **COLLE MTA** permet un maintien très efficace pour les zones au trafic modéré.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

Sur revêtement hydrocarboné : Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile etc.) Sur revêtement neuf d'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur béton et ciment : Faire un grenailage puis appliquer une couche de **VIAPRIM** au rouleau.

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage.

Puis faire un grenailage et appliquer une couche de **VIAPRIM**.

Pour tout autre support, contacter notre assistance technique.

LES CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Sèche
- Propre
- Cohésif
- Exempt d'huile
- A une température comprise entre +5°C et +35°C et avoir une hygrométrie <80%

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur à l'aide d'un malaxeur électrique, puis appliquer à l'aide d'une spatule crantée.

L'application se fait sur le support destiné à recevoir la **BANDE PODOTACTILE** ou le **RAIL DE GUIDAGE**.

Laisser environ 5 mm de vide, entre le bord interne de la bande cache et le bord de la bande podo-tactile.

La durée pratique du mélange est de 15 minutes à 20°C.

ATTENTION : Avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.

Edition : 2016*

► NETTOYAGE



DILUANT 3S
OU DILUANT ECO

► APPLICATION



SPATULE

► CONDITIONNEMENT

KIT
8 Kg

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LIANT : Méthacrylique

ASPECT : Onctueux

DENSITE XP-P-98 633 : 1.9

EXTRAIT SEC ASCQUER LCPC PMA-ME5 : 100%

CONSOMMATION :	Bande podotactile 40x60	1.5 à 2 Kg/Bande
	Bande podotactile 42x84	2 à 3 Kg/Bande
	Bande podotactile 60x84	3 à 5 Kg/Bande
	Rail de guidage 17.5x1	1 à 1.5 Kg/Bande

DUREE DE VIE DU MELANGE EN POT : 15 min à 20°C

MISE EN CIRCLATION : 30 min à 20°C

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant 3S ou Diluant Eco.

STOCKAGE DU PRODUIT

La **COLLE MTA** se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel.

CONDITIONNEMENT STANDARD

KIT de 8 Kg.
Ne pas déconditionner, utiliser le kit en entier.
Livraison sur palette filmée.

HYGIENE ET SECURITE

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur.
Contient du Peroxyde Organique.
Produit facilement inflammable.
Consulter notre fiche de données de sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.