

Edition : 01/2017* Conforme à la nouvelle législation

► DESCRIPTION

Le **GECKO ALU XP** est un système antidérapant, parfaitement adapté au grand trafic piétonnier en extérieur, pour les établissements de type industriel, ERP (Etablissement Recevant du Public), IOP (Installation Ouverte au Public), habitats collectif, gares, stades...

► POINTS FORTS

- Haute résistance mécanique
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti-glissance
- Facile d'entretien

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences suivantes :

Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Arrêté du 1^{er} Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Edition : 01/2017* Conforme à la nouvelle législation

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GECKO ALU XP (Expert)

PROFIL PLAT ALU XP

Matière Aluminium + granulats de marbre

COND. Dimensions 30 x 3000 mm

5

barres par tube

Coloris standard
Autres teintes
sur demande -
Tarif nous consulter

NOIR
SEC0263

JAUNE
SEC0259

Vue de profil



NEZ DE MARCHE ALU XP

Matière Aluminium + granulats de marbre

COND. Dimensions 65 x 3000 mm

5



barres par tube

Coloris standard
Autres teintes
sur demande -
Tarif nous consulter

NOIR
SEC0260

JAUNE
SEC0261

Vue de profil



Dimensions du profil plat : 30 x 3000 mm
Dimensions du nez de marche : 65 x 3000 mm

Les **GECKO ALU XP** sont pré-perçés tous les 20 cm et de diamètre 5 mm.
La découpe du nez de marche s'effectue facilement au lapidaire.

DESCRIPTIF VIS A BOIS : FORMAT 4 x 30 mm

(pour vissage dans le bois ou dans les chevilles plastiques)

En inox, tête plate, fraisée 90°
Empreinte cruciforme POZIDRIV

DESCRIPTIF CHEVILLE : FORMAT 5 x 25 mm

Sans collerette, en nylon.
Résistance aux intempéries
et aux vieillissements
2 ailettes qui se déploient pour empêcher
sa rotation dans le trou de perçage.
Ses crans assurent la résistance à l'arrachement