PROTECTION & DÉCORATION DE FAÇADE

FLEXOR

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS SOUPLE D3-I1

DISTRIBUTEUR ORÉ PEINTURE

www.ore-peinture.fr

ZA du Bon Puits - B.P 50123 - 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex - Tél. : 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18
e.mail : accueil@ore-peinture.fr - www.ore-peinture.fr

PROTECTION & DÉCORATION DE FAÇADE

FLEXOR

gamme d'imperméabilité

REVÊTEMENT SEMI ÉPAIS SOUPLE D3-I1

Revêtement Semi Epais souple D3-I1

Finition utilisée pour les travaux de protection et de décoration des façades neuves ou anciennes

Flexor

Revêtement mat, de classe D3-I1

D3 : Masque le faïençage des supports sur lesquels il est appliqué.
I1 : Masque les microfissures jusqu'à 0.2 mm

Perméable à la vapeur d'eau
Très résistant aux intempéries et au vieillissement
Protection durable des façades
Supprime tout risque de faïençage
Masque les petites imperfections du support.

Choix de teintes pastelles
répondant aux tendances de l'urbanisme.

FACILITÉ D'APPLICATION

- Application directe
- Projection réduite
- Très Faible odeur
- Séchage rapide

FLEXOR

caractéristiques

les supports sont impérativement préparés selon DTU 59-1 et parfaitement sains, cohérents, propres, secs et dépoussiérés.

FLEXOR	NORME P 84-403 D3-I1 & NF EN 1062-1*
Destination	extérieur
Aspect & couleur	Mat profond - Blanc et teintes pastel
Densité	1.40 +/- 0.05
Extrait sec en poids	71% +/- 2%
Temps de séchage	hors poussières : 1 heure sec : 5 heures recouvrable : 12 heures
Rendement	selon système choisi CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE
Nettoyage	eau

consultez notre fiche technique **N°1691**

16L

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C