Fiche technique **N°10900**

OREVELOURS

SATIN

Edition : 2014* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2

DESCRIPTION

Peinture de décoration intérieure, à base de résine en dispersion aqueuse, de type acrylique modifiée PU.
OREVELOURS est parfaitement inodore et permet d'obtenir un film velouté, particulièrement durable. Facile d'utilisation l'**OREVELOURS** est une peinture haut de gamme, au fort pouvoir couvrant.

MISE EN ŒUVRE

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1,
qui devront impérativement être **sains, secs, cohérents et dépoussiérés.**

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES
Bois et dérivés :	Pré-imprimés avec EXTRA PRIM
Plâtre et dérivés :	Impression avec PRIM 111
Métaux ferreux	Mis à nu et imprimés avec IMPRIMTOUT
Ancienne peinture compatible	Après lessivage, élimination des parties non adhérentes et ponçage des surfaces dures ou brillantes.

OREVELOURS s'applique en deux couches, minimum, sur support correctement préparé.
RAPPEL : L'aspect satiné du feuil est fonction de la qualité de préparation du support.

COMPOSITION

LIANTS : Copolymères acryliques / PU.
PIGMENT : Dioxyde de titane.
SOLVANT : Eau.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Annule et remplace toute fiche antérieure
Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr

Fiche technique **N°10900**

OREVELOURS

SATIN

Edition : 2014* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2

COV : Directive 2004 /42 CE. cat.b- Valeur limite 29g/l – valeur du produit : 30g/l

BRILLANCE 10%

NETTOYAGE

EAU

APPLICATIONS

ROULEAU

MICROFIBRE 6 à 8 mm

BROSSE

PISTOLET

CONDITIONNEMENT

1L

5L

16L

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESTINATION	Intérieure
DENSITE :	1.3 0.05
ASPECT & COULEUR :	Satin tendu 10% 5 (NF T 30064) Blanc et toutes teintes.
EXTRAIT SEC EN POIDS :	50% 2%
TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d'humidité relative) :	- Hors poussières : 30 minutes - Sec : 4 heures - Dur : 8 heures
STOCKAGE :	Un an en emballage fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
DILUTION & NETTOYAGE :	Produit prêt à l'emploi. Dilution Eau possible 5% maximum.
RENDEMENT :	8 à 10 m^2/l par couche selon la nature du support
HYGIENE ET SECURITE :	Consulter notre fiche de données de sécurité.

TOUTES TEINTES

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D'ANJOU Cedex
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr